

# DEMARCACIÓN EPÓXICA

## Tipo Premium

Pintura epóxica 100% sólidos para recubrimientos exigentes

### DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento tipo Premium de demarcación de bajo espesor a base de resinas epóxicas de altos sólidos, que endurece por reacción química (catalización) entre dos componentes, brindando protección, endurecimiento y visibilidad en las superficies.

### USOS

- En pisos y paredes de concreto, cemento, mampostería, madera y metal.
- Plantas (Alimenticia, Farmacéutica, Química etc.).
- Fabricas (Plásticos, Telas, Imprentas, etc.)
- Bodegas industriales, Talleres, Almacenes, zonas de almacenaje.

### VENTAJAS

- Fácil limpieza y desinfección.
- Proporciona demarcación de alta visibilidad y resistencia.
- Crea una barrera superficial (Sello de pisos) de alta resistencia a los productos químicos y al desgaste (abrasión).

### CARACTERÍSTICAS

#### TÉCNICAS

- Amplia gama de colores.
- Densidad promedio 1.20 g/ml.
- % VOC (ASTM D-2369) aprox. 29,5 g/L (Limite %VOC según Norma GS-11 : 100 g/L).
- Excelente resistencia química.
- La tonalidad del color puede sufrir cambios por los rayos UV.
- Secado entre ocho (8) a doce (12) horas, según temperatura ambiente.
- Después de 24 horas el sistema permite paso peatonal y después de 48 horas tolera tráfico mecánico liviano. Su máxima resistencia química y mecánica se logra después del séptimo día.



# DEMARCACIÓN EPÓXICA

## Tipo Premium

### APLICACIÓN

La superficie debe estar libre de polvo, grasa, es decir limpia, fuerte y completamente seca, preferiblemente acabado con lana de metal. Para asegurar la adherencia se recomienda granallar la superficie. La humedad en el concreto no debe estar por encima del 3.5%. Los detalles de la aplicación de este sistema no son enunciados en este documento, ya que deben ser aplicados por personal técnico.

### PRECAUCIONES

- Aplicar en áreas ventiladas
- Usar elementos de protección personal
- En caso de contacto del producto en los ojos, lavar a fondo con abundante agua y consultar al médico.

