

IW-MORTEROEPOX

Mortero Epóxico de reparación de juntas, huecos, cráteres, etc.

DESCRIPCIÓN

Es un mortero epóxico usado para la reparación rápida de juntas, huecos, cráteres, etc., que endurece por reacción química (catalización) entre tres componentes, brindando reparaciones de características a las del concreto, junto con las ventajas inherentes de los epóxicos.

USOS Y VENTAJAS

- En pisos y paredes de concreto, cemento, mampostería, etc.
- Facilidad de aplicación.
- Relleno de juntas, huecos, cráteres, y todas aquellas reparaciones que requieran rapidez de secado y/o fraguado.
- El acabado color gris basalto mimetiza los parches que pueden dejar otros productos en la placa de concreto.

PRESENTACIÓN

34 Kg, 85 Kg, 170 Kg



Ingeniería de Superficies Induworker Ltda.
Telefax: 418 7478 / 418 8340
Calle 22D # 127-84, Bodega 6 – 7
Centro Empresarial El Dorado, Bogotá – Colombia

IW-MORTEROEPOX

RELACIÓN DE MEZCLA

	<u>Peso</u>	<u>Volumen</u>
IW-MORTEROEPOX	2.09	5.5
IW-NIV	0.31	1.0
IW-INDUFILLER M	12.60	27.0

APLICACIÓN

Se mezclan los dos componentes según el peso arriba indicado y/o por pares de presentación hasta obtener un color uniforme. Se aplica o extiende con llana o espátula según la necesidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rendimiento promedio 70 Kg rellenan un hueco de 1 m² x 5 cm.
- Color gris basalto.
- Densidad promedio 1.38 g/ml.
- Excelente resistencia química y mecánica.
- El mortero seca entre ocho (8) a diez (10) horas, según temperatura ambiente.

PRECAUCIONES

- Aplicar en áreas ventiladas
- Usar elementos de protección personal
- En caso de contacto del producto en los ojos, lavar a fondo con abundante agua y consultar al médico.

