

IW-MORTEROEPOX

Mortero Epóxico de reparación de juntas, huecos, cráteres, etc.

DESCRIPCIÓN

Es un mortero epóxico usado para la reparación rápida de juntas, huecos, cráteres, etc., que endurece por reacción química (catalización) entre tres componentes, brindando reparaciones de características superiores a las del concreto.

USOS Y VENTAJAS

- En pisos y paredes de concreto, cemento, mampostería, etc.
- Facilidad de aplicación.
- Relleno de juntas, huecos, cráteres, y todas aquellas reparaciones que requieran rapidez de secado y/o fraguado.
- El acabado color gris basalto mimetiza los parches en la placa de concreto existente.

PRESENTACIÓN

11.70 Kg
38.25 Kg
48.60 Kg
212.40 Kg



IW-MORTEROEPOX

RELACIÓN DE MEZCLA

Opción A

1. Imprimación (no incluido)

	Peso
IW- EPOXIFILLER_25	100
IW- NIV_25	25

2. Mortero

	Peso
IW-MORTEROEPOX A	100
IW-MORTEROEPOX B	25
IW-CQ (MORTERO)	1000

3. Sello Colatec (no incluido)

	Peso
IW-MASILLEPOX A	100
IW-NIV_25	25

Opción B

1. Imprimación (no incluido)

	Peso
IW- EPOXIFILLER_25	100
IW- NIV_25	25

2. Mortero

	Peso
IW-MORTEROEPOX A	100
IW-MORTEROEPOX B	25
IW-CQ (MORTERO)	1000

3. Sello

- Utilizar el producto de recubrimiento final espesando la primera capa con talco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rendimiento promedio 80 Kg rellenan un hueco de 1 m² x 5 cm.
- Color gris basalto.
- Densidad promedio 1.85 g/ml.
- Excelente resistencia química y mecánica.
- El mortero seca entre ocho (8) a diez (10) horas, según temperatura ambiente.

APLICACIÓN

Se mezclan los dos componentes según el peso arriba indicado y/o por pares de presentación hasta obtener un color uniforme. Se aplica o extiende con llana o espátula según la necesidad.

PRECAUCIONES

- Aplicar en áreas ventiladas
- Usar elementos de protección personal
- En caso de contacto del producto en los ojos, lavar a fondo con abundante agua y consultar al médico.

